EUCLID CANADA

EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS

Colorant pour garnitures de joints, scellants, agents de cure et de scellement, matériaux de réparation et revêtements

Description

Les sachets de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS sont utilisés pour colorer les agents de cure et de scellement à base de solvant, les garnitures de joints, les matériaux de réparation à base de polymères, et les revêtements époxydes. Formulés à partir de pigments concentrés de qualité supérieure, les sachets de colorant (EUCO PACK) sont offerts en 33 couleurs standards, éliminant le besoin de maintenir un stock important de produits de construction de multiples couleurs. Il suffit de mélanger les sachets EUCO PACK dans les produits listés ci-dessous pour créer un fini coloré personnalisé.

Domaines d'application

Les sachets EUCO PACK peuvent être utilisés pour colorer les produits suivants :

- Agents de cure et de scellement à base de solvant d'Euclid
- QWIKJOINT UVR
- EUCO QWIKSTITCH
- EUCO 700
- DURAL 340 NS et SL
- DURALKOTE 240
- DURALFLEX FASTPATCH

Caractéristiques/Avantages

- Facile à doser et à mélanger
- Offert dans un emballage peu polluant et pratique
- Offert en 33 couleurs

Emballage

Les produits EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS sont offerts en caisses de 6 sachets.

Durée de conservation

La durée de conservation des sachets de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS est de 4 ans dans leur emballage d'origine non ouvert et entreposé adéquatement.

Dosage

DIAMOND CLEAR
DIAMOND CLEAR 350
DIAMOND CLEAR TB (Canada uniquement)
EVERCLEAR
EVERCLEAR 350
EVERCLEAR TB (Canada uniquement)
LUSTERSEAL 300 et LUSTERSEAL 350
SUPER DIAMOND CLEAR
SUPER DIAMOND CLEAR 350
SUPER DIAMOND CLEAR TB (Canada uniquement)

Le dosage pour tous les agents de cure et de scellement ci-dessus est de 1 à 5 sachets de colorant EUCO PACK par seau de 18,9 litres (5 gal), selon la richesse de la couleur désirée. Un essai sur une petite section est requis pour déterminer le nombre de sachets EUCO PACK nécessaire pour obtenir l'apparence souhaitée. Typiquement, moins de sachets de colorant EUCO PACK sont requis pour les couleurs foncées que pour les couleurs pâles.

QWIKJOINT UVR : 1 sachet de colorant (EUCO PACK) par unité de 37,85 litres (10 gal) de base neutre

DURALFLEX FASTPATCH : 1 sachet de colorant (EUCO PACK) par trousse

EUCO QWIKSTITCH : 1 sachet de colorant (EUCO PACK) par unité de 7,57 litres (2 gal)

DURALKOTE 240 : 1 sachet de colorant (EUCO PACK) par unité de 7,57 litres (2 gal) de base neutre

EUCO 700 : 1 sachet de colorant (EUCO PACK) par unité de 7,57 litres (2 gal) de base neutre **OU** 2 sachets de colorant (EUCO PACK) par unité de 37,85 litres (10 gal) de base neutre

DURAL 340 NS ou SL : 1 sachet de colorant (EUCO PACK) par unité de 15,1 litres (4 gal) de base neutre **OU** 2 sachets de colorant (EUCO PACK) par unité de 37,85 litres (10 gal) de base neutre

2835, boul. Grande Allée • Saint-Hubert (Québec) J4T 2R4
1-800-667-0920 tél. • 450-465-2140 téléc.

www.euclidchemical.com

Mode d'emploi

Veuillez vous reporter à la section « Dosage » sur le devant de cette fiche pour connaître le nombre de sachets de colorant (EUCO PACK) à ajouter à chaque produit.

Agents de cure et de scellement à base de solvant : Ajouter le ou les sachets de colorant dans le seau de matériau, puis agiter doucement. À l'occasion, interrompre l'application pour agiter le contenu du seau ou du vaporisateur afin de maintenir une dispersion uniforme des pigments. Appliquer une couche mince et uniforme de l'agent de cure et de scellement coloré; une application épaisse ou non uniforme laissera paraître des marques de rouleau ou de vaporisation peu attrayantes. Suivre les directives d'application et les taux d'application recommandés sur la fiche technique de l'agent de cure et de scellement.

QWIKJOINT UVR : Avant de verser le produit dans le réservoir de l'équipement dispensateur, ajouter un sachet de colorant à la Partie B, puis mélanger à basse vitesse avec une perceuse munie d'une lame de mélange jusqu'à ce que la couleur soit uniforme, sans stries.

DURALFLEX FASTPATCH : Mélanger le sachet de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

EUCO QWIKSTITCH : Mélanger le sachet de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

DURALKOTE 240 : Mélanger le sachet de colorant dans la Partie B jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

EUCO 700 : Mélanger le ou les sachets de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

DURAL 340 NS et SL : Mélanger le ou les sachets de colorant dans la Partie A jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

Après l'ajout du ou des sachets de colorant, effectuer le malaxage et la mise en place selon les instructions décrites sur la fiche technique de chaque produit.

Précautions/Limitations

- Ne pas utiliser les sachets de colorant EUCO PACK dans d'autres produits que ceux listés sur cette fiche technique.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant six mois à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.